

SANERING



- Rostfria och robusta
- Tvättbar D-MAX rotor
- Låg vikt med utbytbara standardstosar

Robusta och rostfria avfuktare

Sanering sker oftast i trånga och kalla utrymmen. I sådana miljöer måste avfuktare vara enkla att placera och ansluta, lätta att förflytta och tåla hårdhänt hantering. Alla DSTs mindre saneringsavfuktare är tillverkade i rostfritt stål för att klara tuffa miljöer.

Enkla att hantera

DSTs minsta avfuktare DR-010B väger 12 kg och har en sida fri från stosar för att lätt kunna placeras mot en vägg. DR-aggregaten kan bli placerade ovanpå varandra och dess ben är justerbara. Tack vare ett "slide system" är DR-20B/30D samt DR-40/50 lätta att öppna för rengöring och service.

Lätta att ansluta

DSTs saneringsavfuktare har stosar i standardformat vilket gör att de är enkla att ansluta. AQ-behöver ingen våtlutningsledning eftersom fukten kondenseras ut i en behållare som är utrustad med flottör som stänger av aggregatet när behållaren är full. Utloppet för vattnet kan även ledas till närmsta brunn.

Avfuktning i kalla utrymmen

Alla DSTs saneringsavfuktare är utvecklade för att klara kalla utrymmen, AQ klarar daggpunkter under 0°C. Det är för att alla DSTs avfuktare är sorptionsavfuktare vilka klarar lägre temperaturer än kondensavfuktare som är avsedda att avfukta utrymmen på minst 15°C för att vara effektiva.

Stora mobila avfuktare för svårare vattenskador

Tunga avfuktaraggregat förflyttas enklast på hjul. För svårare vattenskador används bland annat DSTs avfuktare av typ AQ där vagn finns som tillbehör. Vagnen går lätt att montera/demontera.



Besök oss på www.dst-sg.com
för mer information och hitta din
närmaste DST representant



Recusorb DR-20



Aquasorb AQ-31L

World leaders in dehumidification.